

Гидромоторы TCM — серия GRS

Техническая таблица по опубликованным данным серии GRS. Код TCM — внутреннее каталожное обозначение для проекта ГИДРОТЕХ;
Давление: постоянное / кратковременное / пиковое. Момент приведён в Н·м.

Код TCM	Модель	Объём мл/об	Скорость пост./кратк., об/мин	Момент пост., Н·м	Момент кратк., Н·м	Момент пик., Н·м	Мощность пост., кВт	Давление пост., бар	Давление кратк., бар	Давление пик., бар	Расход пост./кратк., л/мин
TCM-MO-001	GRS 50	51.5	775 / 970	100	130	170	7	140	175	225	40 / 50
TCM-MO-002	GRS 80	80.3	750 / 940	200	220	270	12.5	175	200	225	60 / 75
TCM-MO-003	GRS 100	99.8	600 / 750	240	280	320	13	175	200	225	60 / 75
TCM-MO-004	GRS 125	125.7	457 / 600	300	340	370	12.5	175	200	225	60 / 75
TCM-MO-005	GRS 160	159.6	375 / 470	390	430	460	11.5	175	200	225	60 / 75
TCM-MO-006	GRS 200	199.8	300 / 375	450	500	560	11	175	200	225	60 / 75
TCM-MO-007	GRS 250	250.1	240 / 300	540	610	710	10	175	200	225	60 / 75
TCM-MO-008	GRS 315	315.7	190 / 240	550	690	840	9	135	175	225	60 / 75
TCM-MO-009	GRS 400	397	150 / 190	610	690	870	7.8	110	140	225	60 / 75

Общие параметры серии: минимальная скорость 10 об/мин; рабочая жидкость — минеральное масло HLP/HM; температура –40...+140 °С; оптимальная вязкость 20–75 мм²/с; фильтрация ISO 20/16 (рекомендовано 25 мкм). Перед публикацией конкретной позиции в коммерческом каталоге необходимо сверять исполнение по коду заказа, валу, фланцу и присоединениям.